

【カーリフト 標準仕様一覧表】

商品名	荷揚							システムおよび、コントロール（システムオートオフ機能標準、キー付）					装置（mm）					標準工事日数	施工時必要機材
	能力		ストローク	駐車利用		リフトアップ利用		入力電源	コントロールボックス数	上昇下降		検知センサー追加対応	装置幅	装置高さ	パレット奥行	パレット形状	スルー仕様 (下段通過)		
	仕様	各フロアー		下段入庫有効高さ(mm)		ステージ高さ(mm)				標準	ワンタッチ(Auto)								
				標準	オプション	標準	オプション対応												

【地上2段式 2Pole】

★H500-24-10	250kg	-	シングル	-	-	~500	-	100V/200V	2	マニュアル(M)	オプション	○	~1,500	1,450	~2,420	フラット	-	1日	-
	500kg	-	↑	-	-	~1,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-	↑	-
★H1500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~1,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	2,450	↑	↑	-	1日	-
	500kg	-	↑	-	-	~1,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-	↑	-
★H2500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~2,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	3,450	↑	↑	-	2日	CT
	500kg	-	↑	-	-	~2,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-	↑	↑
★H3500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~3,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,450	↑	↑	-	3日	CT+ETL
	500kg	-	↑	-	-	~3,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-	↑	↑
★H4500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~4,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	5,450	↑	↑	-	↑	↑
	500kg	-	↑	-	-	~4,500	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-	↑	↑

【地上2段式 4Pole】

★コンパクト	1.3 ^h 仕様	-	シングル	~2,000	~4,500	-	○	200V	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	2,450	3,400	ペンディング	オプション	1日	-
★ベーシック	1.8 ^h 仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	-
★エキスパート	2.2 ^h 仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	-
★エキスパートα	2.6 ^h 仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	2日	-
★3.0 ^h 仕様	3.0 ^h 仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	CT
★4.0 ^h 仕様	4.0 ^h 仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	3日	↑
★5.0 ^h 仕様	5.0 ^h 仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
★SuperWide4	2.6 ^h 仕様	1.3 ^h ×2	シングル	~2,000	~4,500	-	○	200V	1	マニュアル(M)	オプション	○	~5,500	2,450	3,600	フラット	○	3日	CT
	3.2 ^h 仕様	1.6 ^h ×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑
	4.4 ^h 仕様	2.2 ^h ×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑
	5.0 ^h 仕様	2.5 ^h ×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑
★SuperWide6	3.6 ^h 仕様	1.2 ^h ×3	シングル	~2,000	~4,500	-	○	200V	1	マニュアル(M)	オプション	○	~8,000	2,450	3,600	フラット	○	4日	CT
	4.8 ^h 仕様	1.6 ^h ×3	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑
	6.0 ^h 仕様	2.0 ^h ×3	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑
★2×2ダブルストローク	H4.0M	1.8 ^h 仕様	-	ダブル	-	~4,000	-	200V	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	~4,500可変	~5,000	フラット	オプション	4日	CT+ETL
	H4.0M	2.2 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
	H4.0M	2.6 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
	H5.0M	1.8 ^h 仕様	-	↑	-	~5,000	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	~5,500可変	↑	↑	オプション	↑	↑
	H5.0M	2.2 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
	H5.0M	2.6 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
	H6.0M	1.8 ^h 仕様	-	↑	-	~6,000	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	~6,500可変	↑	↑	オプション	5日	↑
	H6.0M	2.2 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
	H6.0M	2.6 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
	H7.0M	1.8 ^h 仕様	-	↑	-	~7,000	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	~7,500可変	↑	↑	オプション	6日	↑
	H7.0M	2.2 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑
	H7.0M	2.6 ^h 仕様	-	↑	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	オプション	↑	↑

【地上3段式 4Pole】

★スタンダード	3.6 ^h 仕様	1.8 ^h ×2	シングル	~1,600	-	-	-	200V	1	上昇Auto+下降M	オプション	○	~2,800	3,860	3,500	3Fペンディング/2Fフラット	オプション	3日	CT+ETL
	4.4 ^h 仕様	2.2 ^h ×2	↑	~1,600	-	-	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	3,860	↑	↑	オプション	↑	↑
★ハイルーフ	3.6 ^h 仕様	1.8 ^h ×2	↑	~2,000	-	-	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,700	↑	↑	オプション	4日	↑
	4.4 ^h 仕様	2.2 ^h ×2	↑	~2,000	-	-	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,700	↑	↑	オプション	↑	↑

【地下ピット2段式 4Pole】

★ベーシック	1.8 ^h 仕様	1.8 ^h ×2	シングル	~2,000	○	-	○	200V	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	-	5,000	フラット	-	5日	CT
★エキスパート	2.2 ^h 仕様	2.2 ^h ×2	↑	~2,000	○	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	-	↑	↑	-	↑	↑
★エキスパートα	2.6 ^h 仕様	2.6 ^h ×2	↑	~2,000	○	-	○	↑	↑	↑	↑	○	↑	-	↑	↑	-	6日	↑

※CT=クレーン付きトラック、ETL=電動式タワーリフト