

【カーリフト 標準仕様一覧表】

商品名	荷揚								Inverterシステム、コントロール（キー付）					装置（mm）				施工時 必要機材	
	能力		ストローク	駐車利用		リフトアップ利用		入力電源(200V)		CB数	上昇下降		センサー追加	装置幅	装置高さ	パレット奥行	パレット形状		
	仕様	各フロアー		下段入庫有効高さ(mm)	標準	オプション	標準	オプション対応	三相		単相	標準							ワンタッチ
【地上2段式 2Pole】																			
★H500-24-10	250kg	-	シングル	-	-	~500	標準	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~1,500	1,450	~2,420	フラット(ステージ)	-	
	500kg	-	↑	-	-	~1,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★H1500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~1,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	2,450	↑	↑	↑	-
	500kg	-	↑	-	-	~1,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★H2500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~2,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	3,450	↑	↑	↑	CT
	500kg	-	↑	-	-	~2,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★H3500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~3,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,450	↑	↑	↑	CT+ETL
	500kg	-	↑	-	-	~3,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★H4500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~4,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	5,450	↑	↑	↑	↑
	500kg	-	↑	-	-	~4,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
【地上2段式 4Pole】																			
「M-parga 100 シリーズ」 Slowモデル																			
100V ★M-parga 100 17-1.0t	1.0t仕様	-	シングル	~1,700	-	-	○	-	100V	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	2,450	3,225	フラット(2レール)	-	
100V ★M-parga 100 17-1.5t	1.5t仕様	-	シングル	↑	-	-	○	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
100V ★M-parga 100 20-1.0t	1.0t仕様	-	シングル	~2,000	-	-	○	-	100V	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	2,450	3,225	フラット(2レール)	-	
100V ★M-parga 100 20-1.5t	1.5t仕様	-	シングル	↑	-	-	○	-	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
「M-pargaシリーズ」																			
★M-parga 17-1.5t	1.5t仕様	-	シングル	~1,700	-	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	2,450	3,225	フラット(2レール)	-	
★M-parga 17-2.0t	2.0t仕様	-	↑	↑	-	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★M-parga 17-2.5t	2.5t仕様	-	↑	↑	-	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★M-parga 17-3.0t	3.0t仕様	-	↑	↑	-	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★M-parga 20-1.5t	1.5t仕様	-	↑	~2,000	~4,500	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★M-parga 20-2.0t	2.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★M-parga 20-2.5t	2.5t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★M-parga 20-3.0t	3.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	-
★Standard-1.0t(CP)	1.0t仕様	-	シングル	~2,000	~4,500	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	2,450	3,400	ベンディング(2レール)	CT	
★Standard-1.5t(BS)	1.5t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★Standard-2.0t(EX)	2.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★Standard-2.5t(Exa)	2.5t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★Standard-3.0t	3.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★Standard-4.0t	4.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★Standard-5.0t	5.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★SuperWide4	2.0t仕様	1.0t×2	シングル	~2,000	~4,500	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~5,500	2,450	3,600	フラット(ステージ)	CT	
	3.0t仕様	1.5t×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	4.0t仕様	2.0t×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	5.0t仕様	2.5t×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	6.0t仕様	3.0t×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★SuperWide6	3.6t仕様	1.2t×3	シングル	~2,000	~4,500	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~8,000	2,450	3,600	フラット(ステージ)	CT	
	4.8t仕様	1.6t×3	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	6.0t仕様	2.0t×3	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
★2×2ダブルストローク H4.0M	1.8t仕様	-	ダブル	-	-	~4,000	-	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	~4,500可変	~5,000	フラット(ステージ)	CT+ETL	
	H4.0M 2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	H4.0M 2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	H5.0M 1.8t仕様	-	↑	-	-	~5,000	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	~5,500可変	↑	↑	↑	↑
	H5.0M 2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	H5.0M 2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	H6.0M 1.8t仕様	-	↑	-	-	~6,000	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	~6,500可変	↑	↑	↑	↑
	H6.0M 2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	H6.0M 2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	H7.0M 1.8t仕様	-	↑	-	-	~7,000	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	~7,500可変	↑	↑	↑	↑
	H7.0M 2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	H7.0M 2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑	↑
【地上3段式 4Pole】																			
★スタンダード	3.6t仕様	1.8t×2	シングル	~1,600	-	-	-	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	3,860	3,500	3Fベンディング(2レール)	CT+ETL	
	4.4t仕様	2.2t×2	↑	~1,600	-	-	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	3,860	↑	/2Fフラット(2レール)	↑	
★ハイルーフ	3.6t仕様	1.8t×2	↑	~2,000	-	-	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,700	↑	↑	↑	
	4.4t仕様	2.2t×2	↑	~2,000	-	-	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,700	↑	↑	↑	
【地下ピット2段式 4Pole】																			
★Pit-ST-3.0t	3.0t仕様	1.5t×2	シングル	~2,000	○	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	-	5,000	フラット(ステージ)	CT	
★Pit-ST-4.0t	4.0t仕様	2.0t×2	↑	~2,000	○	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	-	↑	↑	↑	
★Pit-ST-5.0t	5.0t仕様	2.5t×2	↑	~2,000	○	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	-	↑	↑	↑	
★Pit-ST-6.0t	6.0t仕様	3.0t×2	↑	~2,000	○	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	-	↑	↑	↑	

※CT=クレーン付きトラック、ETL=電動式タワーリフト