

装置名	ベーシック 1.8^ト仕様 <車両重量 : 1,800kg 対応>
上段入庫可能車種	全長 : 5100 mm以下 全幅 : 1900 mm以下 (ミラー除く) 全高 : - mm以下 車両重量 : 1800 kg以下 ホイールベース : 3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長 : 5100 mm以下 全幅 : 1900 mm以下 (ミラー除く) 全高 : 2000 mm以下 車両重量 : 1800 kg以下 ホイールベース : 3000 mm以下
最低地上高	上、下段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材+溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	単相200V or 三相200V(動力)
容量	1φ 200V 23A以上 or 3φ 200V 15A以上
モーター	3φ 200V 3.0kw (1.5kw×2)
システム	Unit-INVシステム-2013、BOXキー-No.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キーNo.455

装置名	エキスパート 2.2 ^h 仕様 ＜車両重量：2,200kg 対応＞
上段入庫可能車種	全長： 5100 mm以下 全幅： 1900 mm以下（ミラー除く） 全高： - mm以下 車両重量： 2200 kg以下 ホールベース： 3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長： 5100 mm以下 全幅： 1900 mm以下（ミラー除く） 全高： 2000 mm以下 車両重量： 2200 kg以下 ホールベース： 3000 mm以下
最低地上高	上、下段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材・溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	単相200V or 三相200V(動力)
容量	1 φ200V 33A以上 or 3 φ200V 22A以上
モーター	3 φ200V 4.4kw (2.2kw × 2)
システム	Unit-INVシステム-2013、BOXキー-No.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キー-No.455

装置名	エキスパートα 2.6 ^h 仕様 ＜車両重量：2,600kg 対応＞
上段入庫可能車種	全長： 5100 mm以下 全幅： 1900 mm以下（ミラー除く） 全高： - mm以下 車両重量： 2600 kg以下 ホールベース： 3000 mm以下
下段入庫可能車種	全長： 5100 mm以下 全幅： 1900 mm以下（ミラー除く） 全高： 2000 mm以下 車両重量： 2600 kg以下 ホールベース： 3000 mm以下
最低地上高	上、下段 90mm以上
主要材料・表面処理	SS材・溶融亜鉛めっき仕上げ、その他ZAM鋼板
電源	単相200V or 三相200V（動力）
容量	1 φ200V 45A以上 or 3 φ200V 30A以上
モーター	3 φ200V 6.0kw （3.0kw × 2）
システム	Unit-INVシステム-2013、BOXキーNo.N200
コントロール	モーメンタリー押しボタン、キーNo.455

